



PLATAFORMA HIDRÁULICA DE ACESSIBILIDADE

Capacidade máxima de transporte: 250 kg
 Percurso máximo admitido norma NBR: 4.000 mm
 Rebaixo (profundidade do poço): 200 mm
 Velocidade de 6 metros/minuto
 Opcional: porta 2 folhas para a cabina *
 Uso Residencial: somente Cadeirante

Entrada/Saída	A medida útil	B medida útil	C medida inst.	D medida inst.
Unilateral	800	1.250	1.300	1.300
Oposta	800	1.250	1.300	1.300
90°	1.100	1.400	1.500	1.550

(medidas em mm)

Uso Residencial: Cadeirante + Acompanhante

Entrada/Saída	A medida útil	B medida útil	C medida inst.	D medida inst.
Unilateral	800	1.600	1.300	1.700
Oposta	800	1.600	1.300	1.700
90°	1.100	1.600	1.500	1.750

(medidas em mm)

Uso Comercial: somente Cadeirante

Entrada/Saída	A medida útil	B medida útil	C medida inst.	D medida inst.
Unilateral	900	1.400	1.400	1.550
Oposta	900	1.400	1.400	1.500
90°	1.100	1.400	1.550	1.550

(medidas em mm)

Uso Comercial: Cadeirante + Acompanhante

Entrada/Saída	A medida útil	B medida útil	C medida inst.	D medida inst.
Unilateral	900	1.600	1.400	1.750
Oposta	900	1.600	1.400	1.700
90°	1.100	1.600	1.550	1.750

(medidas em mm)

Medidas para norma NBR 15655-1

* Requer medidas maiores para instalação
 Para outras configurações consulte a ENGETAX.



PLATAFORMA HIDRÁULICA CABINADA

	DATA Maio/2008	ESCALA sem	MEDIDAS mm	NUMERO PLTC-ISD	FL 1/1
--	-------------------	---------------	---------------	--------------------	-----------